

采购货物类市场调查价格表

序号	体育与健康测试仪器	产品图片（仅供参考）	参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	身高体重测试仪		1、外设采用压头板设计，配置移动式电源测试，主机与外设无线连接可扩展到四人同测。 2、测试外设可以通过触摸按键对身高和体重出厂标定功能。可以设置屏保时间、自动关机时间，可以调节背光亮度。 技术参数： 量 程：80-210cm；3-200kg 分度值：0.1cm；0.1kg 误 差：±0.1%；±0.2%	套	2		
2	肺活量测试仪		1、自动测量最大肺活量气通量的数值；可根据用户需要选择测试者的测试次数； 2、外设自带语音播报功能，外设设有联机 and 自主测试两种方式，无须连接主机可单独测试。 3、外设可与主机无线联接，可以增加至 8 台外设同时测试。 4、设有换气锁定成绩防作弊功能。 技术参数： 量程：0~9999mL 误差：±1.2% 分度值：1mL 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90% 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%	套	2		
3	坐位体前屈测试仪		1、测试静态状态下躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，反映身体柔韧素质的发展水平。自动测量坐位体前屈最大测量距离； 2、外设可与主机无线联接，坐位体前屈外设配备4.3寸液晶显示屏，外设带有防作弊和自动复位功能。 3、外设是为 90°折叠设计折，方便运输和老师搬运。 技术参数： 量程：-20~40cm，精度：±0.1cm，分度值：0.1cm 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90% 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%	套	2		
4	立定跳远测试仪		1、自动测量人体立定跳远距离，反映下肢爆发力和协调性； 2、加厚防滑垫子，防滑防震； 3、折叠程单起跳点设计，全程无测试盲区。 技术参数： 测量范围：0~320cm；分度值：1cm；误差：±0.5cm 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90% 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%	套	2		
5	引体向上测试仪		1、配置穿戴式臂表计数测试，采用 Y 轴控件传感器，自动感应运动中的空间位置，判定正规引体向上的次数。 2、外设配置独立显示屏设计，可实时显示电量、学号、通讯信号等信息。 技术参数： 量程：0-500 次 分度值：1 次 误差：±1 次	套	2		
6	1分钟仰卧起坐测试仪		1、自动测量规定时间（默认一分钟）内完成仰卧起坐次数，反应测试者腹部肌肉群的力量； 2、重力传感设计，智能判别合格测试次数； 3、腰带式设计，更适合多种体型测试人群。 技术参数： 测试范围：0~9999mL 测试误差：±0.1S/±1 次 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90% 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%	套	2		

采购货物类市场调查价格表

序号	体育与健康测试仪器	产品图片（仅供参考）	参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）
7	跳绳测试仪		3米长短跳绳（带计数，中学考试专用） 1、外设手柄采用按压式设计，配套钢丝绳使用。钢丝绳末端配置专用的扣件，防止末端绳头打伤测试者。判断并自动减除跳绳失败次数，外设带屏幕显示测试次数。支持快速更换干电池。 2、钢丝绳技术参数：长度 2400-3100mm, 直径 4±0.10, 质量 50-80g 3、手柄技术参数：长度 140-170mm, 直径 22-33mm, 质量 70-90g 4、带计数显示屏，多功能按键设计，长按可以自由开关机，点按可以设置30秒、1分钟、3分钟及不限时等测试训练模式。测试结果具有蜂鸣提示。 设备清单：手柄 2 个，钢丝绳 1 条，专用扣件 2个，7 号电池 1 个，上锁工具 1 个，说明书 1 份，包装 1 份带防伪码*	条	10		
8	标准对数视力表（带灯箱）		1、自动测试人体左、右眼视力。 2、外设采用全背光 LED，光线柔和，不刺激眼睛。 3、外设视力屏采用蓝光 LED 自动指示，全程无需人工操作。 4、全程语音提示，测试者自动摇杆测试。 技术参数： 1、测试范围：4.0-5.3 2、测量分辨率：0.1 3、无线数据传输距离：大于 500 米	套	2		
9	秒表		最小计时单位1/100秒 最大可计时10小时	个	4		
10	发令旗		旗尺寸：30*38cm、手柄总长45cm	支	2		
小计							
总计（总计=小计×22） 注：上述公式“22”是指22套体育与健康测试仪器。							

注：为保证测试数据的科学性、准确性，体育与健康测试器材必须是经国家认证认可监督管理委员会批准的，相关认证机构认证合格的产品。